


38625

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2055



38625
aerofotogramétrico
federal
Eco

PLAN DE LEVANTAMIENTOS AEROFOTOGRAFICOS
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Informe final del levantamiento
aerofotogramétrico y fotomosaicos
de la localidad de FEDERAL
a escala 1:5.000

ONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

**SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**
Ing. Juan José CIACERA

DIRECCION DE COOPERACION TECNICA
Ing. Susana B. de BLUNDI

AREA INFRAESTRUCTURA HIDRICA
Ing. Horacio A. Diez

AUTOR
Lic. Norberto J. ONESTI

Buenos Aires, Abril de 1994

AGRADECIMIENTOS

Autoridades provinciales en las personas:

- Arq. Guillermo L. FEDERIK
(Subsecretaría de Planificación y Control de Gestión),
- Arq. Luis A. BARZAN
(Dirección de Planeamiento Territorial),
- Arq. Pablo D. CHAPADO
(Cooperación Técnica de la Subsecretaría
de Planificación y Control de Gestión),

A la Fuerza Aérea Argentina:

- Comodoro Ramón PASTOR VIVAS (1993)
- Comodoro Ricardo E. COMELLI (1994)
(Jefatura de la II Brigada Aérea)
- Comodoro Miguel A. ARQUES (1993)
- Comodoro Juan M. MARTINEZ VILLADA (1994)
(Responsable del Grupo 1 Aerofotográfico)

INDICE GENERAL

	Pág.
• Agradecimientos	I
• Indice General	II
• Indice de anexo, cuadro y figura	III
• Resumen y conclusiones	1
• Introducción	3
• Area del levantamiento aerofotogramétrico	4
• Epoca de toma aerofotográfica	5
• Comisión aérea, tripulación y aeronave	6
• Cámara aérea métrica y control geométrico-perspectivo	9
• Documentación aerofotogramétrica final	13
• Levantamiento aerofotogramétrico	13
• Mosaicos aerofotográficos	21
• Abreviaturas	30
• Bibliografía consultada	31
• Glosario	32
• Agradecimientos internos	35

INDICE DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS

	Pág.
Figura N° 1 : Levantamiento aerofotogramétrico de la localidad de Federal	2
Figura N° 2 : Aeronave fotográfica I.A. 50-G II de la Fuerza Aérea Argentina	8
Figura N° 3 : Vista parcial de la cámara aérea métrica.	10
Figura N° 4 : Vista parcial de elementos de navegación y comandos de la cámara aérea métrica	11
Figura N° 5 : Fotograma N° 1 de Federal a escala 1:5.000	15
Figura N° 5a: Estereograma N° 1A de Federal a escala 1:5.000.	16
Figura N° 6 : Fotograma N° 2 de Federal a escala 1:5.000.	17
Figura N° 6a: Estereograma N° 2A de Federal a escala 1:5.000.	18
Figura N° 7 : Vista parcial de estereoscopio de visión directa e indirecta	19
Figura N° 8 : Ampliación fotográfica.	20
Figura N° 9 : Situación de la hoja. Documentación utilizada. Material aerofotogramétrico. Material cartográfico.	25
Figura N° 10 : Notas. procedimientos para la adquisición de los fotomosaicos. Escala de fotomosaico.	26
Figura N° 11 : Identificación del fotomosaico.	27
Figura N° 12 : Copia positiva reducida de una hoja de fotomosaicos	28
Cuadro N° 1 : Síntesis de la cámara aérea métrica	9
Cuadro N° 2 : productos fotogramétricos de la localidad de Federal	13
Cuadro N° 3 : Mosaicos aerofotográficos. Número de hojas.	22
Cuadro N° 4 : Mosaicos aerofotográficos. Superficie de cada hoja.	22
Anexo 1 :	36
Plano N° 1 : Gráfico de corridas aerofotogramétricas del vuelo a escala 1:5.000 de Federal.	37

	Pág.
<u>Anexo 2</u>	38
Cuadro N° 5 : Síntesis de las localidades consideradas para la evaluación climática	39
Cuadro N° 6 : La Paz, período 1941-50	40
Cuadro N° 7 : La Paz, período 1951-60	41
Cuadro N° 8 : Paraná, período 1941-50	42
Cuadro N° 9 : Paraná, período 1951-60	43
Cuadros N°10 : Paraná Aero, período 1961-70.	44
Cuadros N°11 : Paraná INTA, período 1964-70.	46

NOTA : Los cuadros N° 6 a 11 inclusive son reproducción de la Estadística Climatológica elaborada por el Servicio Meteorológico Nacional.

<u>Anexo 3</u>	:	48
	Información complementaria sobre la aeronave I.A.50-GII de la Fuerza Aérea Argentina	49
<u>Anexo 4</u>	:	54
Cuadro N° 12	: Protocolo de la cámara aérea métrica Carl Zeiss N° 127.786	55
Cuadro N° 13	: Control geométrico-perspectivo	60
Cuadro N° 14	: Información de principio y fin de cada rollo de aero negativo.	61
<u>NOTA :</u>	El cuadro N° 12 es reproducción del certificado de calibración de Carl Zeiss (Alemania)	
(*) Anexo 5	:	62

- . Ejército Argentino, Instituto Geográfico Militar, carta topográfica, escala 1:100.000, VILLA FEDERAL, hoja 3160-18, equidistancia 5 metros, proyección conforme Gauss-Krüger, topográfico, regular y expeditivo, levantamientos años 1929, 1931 y 1943. edición año 1949

(*) El Anexo 5 solamente se entrega a la Dirección de Planeamiento Territorial de la Provincia de Entre Ríos y a la Municipalidad de Federal.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La tarea finalizada responde a lo oportunamente acordado entre el Consejo Federal de Inversiones y,

- . Dirección de Planeamiento Territorial de la Provincia de Entre Ríos y la
- . Municipalidad de Federal.

El presente documento sintetiza las fuentes de información, procedimiento de análisis y medios que permitieron ejecutar el levantamiento aerofotogramétrico de la localidad de Federal, Provincia de Entre Ríos. (Ver figura N° 1).

El levantamiento aerofotogramétrico lo llevó a cabo - a través de un convenio dinerario con la Fuerza Aérea Argentina- el Grupo 1 Aerofotográfico con sede en la ciudad de Paraná.

El material aerofotogramétrico obtenido (Ver Anexo 1 - Plano N° 1) es apto para una utilización intensiva a través de las disciplinas de:

- . Fotogrametría (ampliación, enderezamiento, rectificación, rectificación diferencial, aerotriangulación, restitución estereoscópica y numérica).
- . Fotointerpretación (cualitativa) en los temas más amplios.

La escala de toma aerofotográfica original del vuelo es 1:5.000(aproximadamente), realizada el 27-4-1993, obteniéndose cuatro (4) corridas aerofotográficas, treinta y siete (37) fotogramas verticales que cubren una superficie de mil doscientas cuarenta y cinco (1.245) hectáreas aproximadamente.

Además se elaboró una (1) hoja de fotomosaico no apoyado a escala 1:5.000, que cubre una superficie de quinientas cinco (505) hectáreas aproximadamente.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

61° Oeste de Greenwich

SITUACIÓN RELATIVA



60°

59°

58°

31°

31°

ANAS

LA PAZ

FELICIANO

SAN JOSE DE
FELICIANOVILLA
FEDERAL

FEDERACION

CONCORDIA

32°

32°

DIAMANTE

NOGOYA

ROSARIO
DEL TALA

COLON

CONCEPCION
DEL
URUGUAY

33°

33°

GUALEGUAY

GUALEGUAYCHU

VILLA
PARANACITO

Escala Gráfica
0 10 20 30 40 50 Km

REFERENCIAS

- Límite internacional
- Límite interprovincial
- - - Límite de departamento
- Capital de provincia
- Cabecera de departamento
- Área aerofotografiada

LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO
A ESCALA 1:5.000

INTRODUCCION

Este informe final reúne la información total originada en el levantamiento aerofotogramétrico de la localidad de Federal realizada a la escala 1:5.000.

La tarea mencionada se llevó a cabo dentro del expediente 1.490 denominado "Plan de levantamientos aerofotogramétricos de la Provincia de Entre Ríos", asistencia técnica oportunamente solicitada al Consejo.

El primer objetivo propuesto fue alcanzar la foto-cobertura aérea vertical en un todo de acuerdo a los principios y reglas de arte que gobiernan la fotogrametría moderna.

El levantamiento aéreo se concreta mediante un convenio dinerario entre la Fuerza Aérea Argentina y el Consejo Federal de Inversiones.

En el ámbito del Consejo el responsable de la coordinación, supervisión y representación técnica fue el Lic. Norberto J. Onesti del Área Infraestructura Hídrica de la Dirección de Cooperación Técnica.

AREA DEL LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO

El área cubierta (Ver Anexo 1 - Plano N° 1) por el levantamiento aerofotogramétrico corresponde a la localidad de Federal, en el Departamento Federal, en la Provincia de Entre Ríos.

Los límites aproximados son:

norte: una línea imaginaria a 2.600 m del baricentro;
sur : una línea imaginaria a 2.600 m del baricentro;
este : una línea imaginaria a 1.600 m del baricentro;
oeste: una línea imaginaria a 1.600 m del baricentro.

El levantamiento aerofotogramétrico a la escala de toma original 1:5.000 abarca una superficie de aproximadamente 1.245 hectáreas, lo que representa un 0,24% del departamento Federal (506.000 hectáreas*).

El porcentaje cubierto por los fotomosaicos no apoyados alcanza al 0,09% con respecto a la misma superficie departamental.

* Gonzalo, María L.: División Departamental de la Provincia de Entre Ríos en "Revista del Instituto Geográfico Militar" N° 2, (Bs. As., 1987), 70.

EPOCA DE TOMA AEROFOTOGRAFICA

La época de toma aerofotográfica se basó en la información climatológica (Ver Anexo 2, Cuadro N° 5 a 11) proveniente del Servicio Meteorológico Nacional y la experiencia fotogramétrica de las partes intervenientes.

El período efectivo de la toma aerofotogramétrica se concretó el 27-4-1993.

La superficie cubierta aerofotográficamente se desarrolla a los -30°50' de latitud sur aproximadamente, para lo cual se adoptó como altura mínima del sol sobre el horizonte los 30° (grados sexagesimales).

Finalmente se adoptaron los mayores recaudos para evitar la aparición de las manchas o puntos calientes, derivados de la incidencia de la luz sobre superficie terrestre con agua superficial. Estas últimas actúan a modo de planos espejados donde los haces luminosos inciden, rebotan y son registrados en forma permanente por la emulsión fotosensible de la película aérea.

COMISION AEREA. TRIPULACION Y AERONAVE

En la II Brigada Aérea, en Paraná (Provincia de Entre Ríos) tiene su asiento permanente, el Grupo 1 Aerofotográfico, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina.

El G.I.A. fue quien ejecutó las tareas del levantamiento aerofotogramétrico, en armonía con los lineamientos dados por la coordinación del CFI.

La Jefatura del G.I.A. fue ejercido por el Comodoro Miguel A. ARQUES y
Comodoro J.M. MARTINEZ VILLADA.

Fecha Comisión *	Tripulación ** (por orden alfabético)	Aeronave IA-50 - G II Versión fotográfica
27-4-1993	ARIZA BONACCI ELVIRA MUÑOZ PEREZ PRIETO SALAZAR	F 32

* Sólo se han consignado las fechas de tomas aerofotográficas que analizadas fotogramétricamente resultaron aptas.

**** Dependientes del Escuadrón Aéreo.**

Además, corresponde mencionar al siguiente personal técnico que cumplió tareas destacadas durante todo el ciclo de trabajo:

Escuadrón Programación y Control:

- . Servicio de Planificación: Colazo, Raúl
Coirini, Emilio

. Servicio de Control de Calidad: Frate, Mario

Cepellotti, Mario

Escuadrón de Interpretación y Explotación de Datos:

. Servicio de Fotogrametría: Lódolo, Hugo

Bersier, Guillermo

Wernli, Héctor

Con la permanente asistencia del Escuadrón de Técnica Fotográfica y los Servicios de Fotografía, Mantenimiento y Reparación de Equipos Fotográficos Aéreos.

Para el levantamiento aerofotogramétrico de escala grande (1:5.000) se utilizó la aeronave argentina I-A.50-GII (Ver Figura N° 2), y las principales características de ella se detallan en el Anexo 3.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FIGURA N° 2


AERONAVE FOTOGRAFICA I.A. 50-G.II DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA



F-33: En tareas de carga eléctrica en los talleres de la II Brigada Aérea, Paraná, Prov. de Entre Ríos.



Tripulación aerofotogramétrica completa.



Vista del acceso principal a la aeronave.

PLANTA MOTRIZ:

Dos (2) turbo-hélices Turbomeca Bastán VI-6.

PERFORMANCES:

Velocidad máxima en vuelo nivelado 490 km/h;
 Velocidad de crucero máximo 475 km/h;
 Velocidad de crucero normal 430 km/h;
 Velocidad del crucero económico 354 km/h;
 Carrera de despegue 450 m;
 Carrera de aterrizaje 350 m;
 Alcance a 3.000 m de altitud en crucero económico 1.900 km;
 Alcance a 3.000 m de altitud en crucero normal 1.750 km.

PESOS:

Peso vacío, versión standard 4.000 kg;
 Carga útil 2.700 kg;
 Peso máximo de despegue 6.700 kg;
 Peso máximo de aterrizaje 6.500 kg.

DIMENSIONES:

Envergadura 19,59 m;
 Longitud 15,49 m;
 Altura máxima 5,76 m;
 Superficie alar 42 m²;
 Trocha tren de aterrizaje 4,86 m;
 Distancia entre ejes 4,30 m.

CAMARA AEREA METRICA Y CONTROL GEOMETRICO-PERSPECTIVO

Durante el levantamiento aerofotogramétrico ha participado una (1) cámara aérea métrica (Ver Figuras N° 3 y 4) de la cual se incorpora la copia del certificado de calibración (Ver Anexo 4 - Cuadro N° 12) para que el lector interesado haga un uso definido de los valores dados.

CUADRO N° 1 - SINTESIS DE CAMARA AEREA METRICA

Marca	Carl Zeiss
Designación	RMK A 15/23
Tipo	Gran angular standard
Objetivo	Pleogón A/153 mm
Abertura	1:4- 5,6-8-11
Angulo máximo de campo	
2 α	93° (74°)
Distorsión inferior a	2 μ
Aplicaciones principales	Tareas universales, aerotriangulación, levantamientos en escalas grandes.
<hr/>	
Cámara	N° 127.786
Focal calibrada	153,196 mm
Ultimo año de calibración	23-03-1981


La cámara aérea métrica es un conjunto electro-mecánico-óptico de alta complejidad, instalada en la aeronave y expuesta a fallas de diferente orden durante el funcionamiento, las cuales se pueden agrupar en grandes y pequeñas.

Las grandes se identifican en el tablero de control, no así las pequeñas fallas cuyas expresiones matemático-geométricas son micrométricas. Por esta última razón es que se realizó el control geométrico-perspectivo (C.G.P.).

CAMARA AEREA METRICA



Vista parcial de una cámara Carl Zeiss, modelo RMK,
con almacén de película aerofotográfica.




— NM (PANEL A LA DERECHA DE CCON)
UNIDAD DE ENTRADA MANUAL O AUTOMATICA
DE DATOS DE NAVEGACION, MANEJO Y CONTROL
FUNCIONES DE LA CAMARA.

— CCON
INSTRUMENTO PARA EL TELEMANDO Y TELECONTROL
TOTAL DE LA CAMARA/S FOTOGRAFICA/S (EXCEPTO
FILTRO Y ALMACEN)

— COMPUTADORA CENTRAL DE INTERVALOS ICC
DETERMINA LOS INTERVALOS ENTRE EXPOSICIONES
DE LA CAMARA AEREA, TAMBIEN ACTUA COMO
CENTRAL DE ENLACE DE ACCESORIOS O MANDO
SIMULTANEO DE VARIAS CAMARAS

TELESCOPIO DE NAVEGACION NTI
INSTRUMENTO PARA LA NAVEGACION
EN VUELO FOTOGRAFICO CON
VISION PANORAMICA HASTA 5° POR
DEBAJO DEL HORIZONTE



u orientación relativa) en forma sistemática, abarcando principio, medio y fin de cada corrida aerofotogramétrica expuesta.

Es necesario resaltar que las corridas más cortas llevan el C.G.P. de acuerdo a lo enunciado en el párrafo anterior, y las de mayor longitud aumentan el número de modelos para asegurar la continuidad geométrica de ella.

Además, en todos los casos se seleccionan aquellos modelos con mayores problemas de giros, de manera tal que no haya duda sobre el resultado geométrico final.

El C.G.P. alcanzó la cantidad de 8 modelos estereoscópicos (Ver Anexo 4 - Cuadro N°13) registrados y válidos para las corridas aerofotogramétricas finales, alcanzando los resultados valores dentro de las tolerancias previstas.

Finalmente se agrega copia de la información de principio y fin de cada rollo de aeronegativo (Ver Anexo 4 - Cuadro N°14) que posibilita a los futuros usuarios acceder a la información básica y sintetizada de cada levantamiento aerofotogramétrico.

DOCUMENTACION AEROFOTOGRAMETRICA FINALLEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO

El levantamiento aerofotogramétrico de la localidad de Federal fue realizado a la escala de toma original 1:5.000 y se compone de:

CUADRO N° 2 - PRODUCTOS FOTOGRAMETRICOS DE LA LOCALIDAD DE FEDERAL

Localidad y escala de toma	P r o d u c t o d e	
	1a. Generación	2a. Generación
Federal 1:5.000	1 rollo de aeronegativos 4 corridas aerofotográficas 37 fotogramas verticales	1 hoja de fotomosaico

Para la identificación, localización y manejo del material aéreo resultante del vuelo fotogramétrico se elaboró el Plano N° 1 del Anexo 1, denominado Gráfico de corridas aerofotogramétricas el cual consta de dos zonas bien diferenciadas. La que contiene la plaza fotográfica a escala 1:13.000 aprox.(a la izquierda del lector) y la de la derecha con la memoria técnica del vuelo.

En la placa fotográfica se han volcado las corridas aerofotográficas, las cuales se hallan realizadas con rumbo noreste-sudoeste, siendo numeradas en orden correlativo de este (corrida N°1) a oeste (corrida N°4), con el fotograma de origen (N°1) de todas las corridas al norte del área fotovolada.

El gráfico se halla orientado hacia el norte geográfico (aproximadamente), con la totalidad de las referencias encolumnadas a la derecha, donde se destaca el cuadro del material aerofotogramétrico.

Los demás elementos integrantes del gráfico (cámaras aéreas métricas, procedimiento para identificación y adquisición del material aerofotogramétrico, signos cartográficos y abreviaturas, escala gráfica y numérica, etc.) completan la información que a juicio del autor es necesario hallar en cada gráfico para un uso pleno en Fotogrametría y Fotointerpretación.

Como expresión final es posible aseverar que el Gráfico de corridas aeroftogramétricas permite la identificación y localización indubitable de la totalidad del material aerofotográfico originado durante el levantamiento aerofotogramétrico de FEDERAL.

Para ilustrar sobre la calidad fotográfica del levantamiento aerofotogramétrico se incluyen fotogramas y estereogramas a la escala de toma original 1:5.000 (Ver Figuras Nº 5 a 6a).

Cada dupla de ilustración consta de un fotograma (reproducción parcial) y de un estereograma diseñado para ser utilizado con el estereoscopio de visión directa (comúnmente denominado "estereoscopio de bolsillo") dado que es el instrumento de mayor difusión en los cuerpos técnicos de la administración oficial (Ver Figura Nº 7).

De ahí que la observación se realiza en cada dupla a la misma escala, en el fotograma en forma monoscópica y en el estereograma con visión estereoscópica para la apreciación de la tercera dimensión (relieve).

Cada uno de los estereogramas tiene una cuadricula arbitraria constituida por letras y números que permite por intersección identificar y caracterizar un aspecto o detalle dentro del campo estereoscópico. Se completa con información de vuelo fotogramétrico a pie de cada fotograma y estereograma.



La Figura Nº 8 ilustra sobre las posibilidades de ampliación fotográfica, partiendo del aeronegativo original a escala 1:5.000.



FOTOGRAMA N° 1 : Localidad de FEDERAL, Prov. de E. Ríos,
levantamiento aerofotogramétrico de Fuerza Aérea Argentina para
el Consejo Federal de Inversiones, 27-4-93, escala aproximada 1: 5.000,
corrida 2, fotogramas 7, focal calibrada 153,119 mm.




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



AUTOR : ONESTI, N.J. (C.F.I.) - FRATE, M. (G.I.A.)
DIBUJO: URSO, R.H. (C.F.I.) - LABORATORIO (G.I.A.)


ESTEREOGRAMA N° 1 A : Localidad de FEDERAL, Prov. de E. Ríos,
levantamiento aerofotogramétrico de Fuerza Aérea Argentina para
el Consejo Federal de Inversiones, 27-4-93, escala aproximada 1: 5.000,
corrida 2, fotogramas 6 y 7, focal calibrada 153,119 mm.



FOTOGRAMA N° 2 : Localidad de FEDERAL, Prov. de Entre Ríos,
levantamiento aerofotogramétrico de Fuerza Aérea Argentina para
el Consejo Federal de Inversiones, 27-4-93, escala aproximada 1:5.000,
corrida 3, fotogramas 6, focal calibrada 153,119 mm.




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



AUTOR : CNESTI, N.J. (C.F.I.) - FRATE, M. (G.I.A.)
DIBUJO: URSO, R.H. (C.F.I.) - LABORATORIO (G.I.A.)

ESTEREOGRAMA N° 2 A : Localidad de FEDERAL, Prov. de E. Ríos,
levantamiento aerofotogramétrico de Fuerza Aérea Argentina para
el Consejo Federal de Inversiones, 27-4-93, escala aproximada 1: 5.000,
corrida 3, fotogramas 6 y 7, focal calibrada 153,119 mm.


ESTEREOSCOPIO DE VISION DIRECTA E INDIRECTA



ESTEREOSCOPIOS DE VISION DIRECTA EN POSICION DE TRABAJO



ESTEREOSCOPIO DE VISION INDIRECTA ("O DE ESPEJOS")








ESTEREOSCOPIO DE VISION DIRECTA ("O DE BOLSILLO")

AUTOR: ONESTI, N. J.
DIBUJO: REAL, S. O.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

AMPLIACION FOTOGRAFICA



AMPLIACION FOTOGRAFICA DE UN DETALLE CORRESPONDIENTE AL FOTOGRAFO N° II DE LA CORRIDA AEROFOTOGRAMETRICA N°4, DE FECHA 11-01-89, DE LA LOCALIDAD DE FEDERACION, VUELO DE F.A.A. PARA EL C.F.I.

Las ampliaciones realizadas x2 y x5 corresponden a los límites prefijados por fotogrametría (hasta x6 según algunos autores), los siguientes x10 y x20 muestran que aun excediendo esos límites, conservan un grado aceptable de densidad y definición en el sector ampliado.

MOSAICOS AEROFOTOGRÁFICOS

Los mosaicos aerofotográficos se elaboraron a partir del vuelo fotogramétrico de la localidad de Federal a escala 1:5.000 (aproximadamente).

Para el diseño de los mosaicos aerofotográficos se utilizaron los siguientes criterios:

- a) copiado manual de cada fotograma interviniente para control de la escala y tono;
- b) selección y corte de cada fotograma respetando las geoformas naturales dominantes y/o improntas humanas;
- c) encuadramiento y ajuste planimétrico de acuerdo a la cartografía existente.
- d) pegado sobre madera, en tableros de mediana estabilidad bidimensional;
- e) toponimia y referencias en concordancia con la cartografía disponible del Instituto Geográfico Militar;
- f) aplicación de los mini-coeficientes de reducción desde la escala de toma original (1:5.000) a la escala final de reproducción y copiado final;
- g) obtención de las placas negativas definitivas a la escala 1:5.000

Con respecto a la cartografía existente (puntos c y e) se ha utilizado la

carta topográfica a escala 1:100.000, proyección conforme Gauss-Krüger del Instituto Geográfico Militar denominada:

- VILLA FEDERAL, hoja 3160-18, equidistancia 5 metros, topográfico regular y expeditivo, levantamiento años 1929, 1931 y 1943, edición año 1949.

La sola comparación de los denominadores de las escalas, carta topográfica y fotomosaicos elaborados, obliga al lector atento, a extremar las precauciones en cuanto se refiera a las mediciones horizontales resultantes (lineales y angulares).

El resultado alcanzado con los mosaicos aerofotogramétricos se sintetiza de la siguiente manera;

CUADRO N° 3 - MOSAICOS AEROFOTOGRAFICOS. NUMERO DE HOJAS

Localidad	Escala	Nº de hojas
Federal	1:5.000	1

CUADRO N° 4 - MOSAICOS AEROFOTOGRAFICOS. SUPERFICIE DE CADA HOJA

Hoja N°	Superficie en hectáreas
1	505
TOTAL 1	505

En cada una de las hojas de los mosaicos aerofotográficos considerados, el futuro usuario hallará las referencias necesarias que posibilitarán hacer un uso intensivo de ellas.

La hoja del fotomosaico se halla orientada hacia el norte y las referencias se sitúan encolumnadas a la derecha de cada una y la "Situación de la hoja" (Figura N° 9) permite identificar y seleccionar a la hoja..

Retomando las referencias, la "Documentación utilizada" (Figura N° 9) permite al lector conocer fehacientemente que "Material aerofotogramétrico y cartográfico (Figura N° 9) ha sido utilizado para la elaboración del fotomosaico en consideración. Las posibilidades de interpretación en el caso que nos ocupa, es mediante la fotolectura, dado que la construcción de los fotomosaicos anula la visión estereoscópica.

Por esta última razón es que para quienes necesitan la estereoscopía cada hoja informa sobre los fotogramas participantes con todos los elementos de identificación para la adquisición de ellos.

La documentación topo-cartográfica sigue el mismo lineamiento, y en ella se refiere exclusivamente a la que se halla editada y con posibilidades de adquisición sin restricciones.

Las "Notas" (Figura N° 10) brevemente comunican al lector el encuadre fotogramétrico del producto finalizado y en el "Procedimiento para la adquisición de fotomosaicos" (Figura N° 10) se precisan organismos, direcciones y teléfonos para la averiguación rápida del costo al momento de su posible compra. La hoja del mosaico aerofotográfico (escala 1:5.000), después de construida ha sido reproducida (Ver punto g) siendo depositada la placa negativa con todos los recaudos que corresponden en la fototeca -en este caso- del Grupo 1 Aerofotográfico, lo que posibilita que los usuarios puedan adquirir a su costo y cargo, el área de interés para estudiarla.

La "Escala de fotomosaico" (Figura N° 10) numérica y gráfica permite cuantificar distancia y superficies, con la advertencia de las restricciones que corresponde a la falta de un apoyo fototopográfico expreso y de una cartografía de referencia de escala pequeña (Ver 4º párrafo de este mismo tema).

La Figura N° 11 reproduce la carátula de una hoja de fotomosaico, donde se identifican claramente los organismos participantes, la localidad aerofotografiada y el número de hoja.

A juicio del autor, este producto fotogramétrico contiene todas las referencias que un futuro usuario necesita para llevar a cabo un estudio y posteriormente en la comunicación transmitir con seguridad los datos originales.

Debe agregarse que no se halla en ninguna hoja la fecha de realización de los fotomosaicos dado que la única válida, a los fines de lo que figura y representa, es la de realización del levantamiento aerofotogramétrico..

Finalmente para ilustración, se incorpora la reproducción reducida de una hoja de fotomosaico (Ver Figura N° 12), que permite comprobar la calidad fotográfica alcanzada.

El Consejo Federal de Inversiones posee la propiedad física e intelectual de todo lo generado a lo largo de la toma aérea y procesamiento fotográfico. Para una mejor atención de los futuros usuarios, los rollos de aeronegativos quedan archivados en la fototeca del GRUPO 1 AEROFOTOGRÁFICO (1) pudiendo ser reproducido tantas veces como sea necesario. Atendiendo a ello cada rollo posee una planilla que sintetiza las principales características del vuelo (Ver Anexo 4 - Cuadro N° 14), la cual es reproducible como cualquiera de los fotogramas constituyentes del rollo aéreo en cuestión.

(1) GRUPO 1 AEROFOTOGRÁFICO

Av. Jorge Newbery s/nº
(3100) PARANA, Entre Ríos
Telex (043) 220040

SITUACION DE LA HOJA

DOCUMENTACION UTILIZADA
MATERIAL AEROFOTOGRAFOMETRICO *

ROLLO	CORIDA	FOTOGRAMA		FECHA	ESCALA APROX.
		DESDE	HASTA		
411	01	01	07	27-04-93	1:5.000
411	02	01	10	27-04-93	1:5.000
411	03	01	11	27-04-93	1:5.000
411	04	01	09	27-04-93	1:5.000

Levantamiento aerofotogramétrico realizado por el GRUPO I-AEROFOTOGRAFICO, II BRIGADA AEREA, FUERZA AEREA ARGENTINA (F.A.A) para el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (C.F.I.)

*Los fotogramas indicados arriba pertenecen exclusivamente a esta hoja de fotomosaico.

MATERIAL CARTOGRAFICO

- INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (I.G.M.), CARTA PROVISIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, escala 1:500.000, SANTA FE hoja 3160, proyección conforme Gauss-Krüger, compilación año 1963, actualizada año 1966, edición año 1966.
- I.G.M., CARTA TOPOGRAFICA, escala 1:250.000, LA PAZ, hoja 3160-II, proyección conforme Gauss-Krüger, compilación, edición año 1962.
- I.G.M., CARTA TOPOGRAFICA, escala 1:100.000, equidistancia 5 metros, VILLA FEDERAL, hoja 3160-18, proyección conforme Gauss-Krüger, topográfico regular, topográfico expedutivo, levantamientos años 1929, 1931 y 1943, edición año 1949. De esta última se ha tomado y referido el ajuste planimétrico principal para la elaboración del fotomosaico.

NOTAS


- El ajuste planimétrico, las principales referencias y la toponimia responden a la extraída de la cartografía del I.G.M..
 - Fotomosaicos elaborados sin apoyo foto-topográfico.
 - Los límites, las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen la totalidad de los datos presentados no implican por parte del C.F.I. juicio alguno sobre la condición constitucional o jurídica, ni deben ser tomados con fines legales o arbitrales.
- Todo error u omisión observado se agradecerá comunicarlo al C.F.I.

SERVICIO FOTOGRAFIA	: MARICHAL, S. - IBARRA, A.(F.A.A.)
SERVICIO COMPAGINADO	: CRISCIONE, L.- GOMEZ, D.(F.A.A.)
SERVICIO CONTROL DE CALIDAD	: FRATE, M. - LALLIANA, C.(F.A.A.)
DIBUJO CARTOGRAFICO	: RUIZ DIAZ, María de los Nieves (C.F.I.)
COORDINACION	: ONESTI, N.J. (C.F.I.)

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION
DE LOS FOTOMOSAICOS

COMITENTE	: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES San Martín 871 (1.004) BUENOS AIRES - REP. ARG. Tel. (01) 313-2034-Fax (01) 315-1238
CONTRATISTA, LABORATORIO	: GRUPO I AEROFOTOGRAFICO, Y II BRIGADA AEREA,
DEPOSITARIO DE NEGATIVOS	: FUERZA AEREA ARGENTINA Av. Jorge Newbery s/nº (3.100) PARANA - ENTRE RIOS Tel. (043) 220040 y 221888

ESCALA DEL FOTOMOSAICO



1 : 5.000

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DIRECCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL	CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES DIRECCION DE COOPERACION TECNICA AREA INFRAESTRUCTURA HIDRICA
---	--

PLAN DE LEVANTAMIENTOS AEROFOTOGRAFICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS	EXPEDIENTE Nº 1490
--	-----------------------

VILLA FEDERAL

FOTOMOSAICO 1

FOTOMOSAICO REDUCIDO



La DIRECCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS (2) y la MUNICIPALIDAD DE FEDERAL (3) son las depositarias de las copias del material aéreo final, pudiendo realizar las consultas en los horarios dis puestos para tal fin.

Con respecto al informe final, una vez aprobado por las autoridades provinciales, se distribuye a las reparticiones que el organismo de enlace considera necesario en el momento oportuno.

(2) DIRECCION DE PLANEAMIENTO
TERRITORIAL

(3) MUNICIPALIDAD DE FEDERAL

Casa de Gobierno
(3100) PARANA, Entre Ríos
Teléfono (043) 213659
(3180) FEDERAL, Entre Ríos
Teléfono (0454) 21116

ABREVIATURAS

C.F.I. : Consejo Federal de Inversiones

D.A.F. : Dirección de Aerofotografía de la Fuerza Aérea Argentina

F.A.A. : Fuerza Aérea Argentina

G.1.A. : Grupo 1 Aerofotográfico

I.G.M. : Instituto Geográfico Militar

I.N.T.A. : Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

II Brig. : II Brigada Aérea.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

- Asociación Cartográfica Internacional: "Diccionario multilingüe de términos cartográficos", Comisión II (Definición, clasificación y normalización de términos técnicos en Cartografía), (Wiesbaden República Federal de Alemania, 1973).
- Enciclopedia ilustrada de la aviación: (España, Delta, 1983) volumen 8, página 1934.
- Instituto Forestal Nacional: "Inventario de plantaciones forestales. Delta del Paraná" (Buenos Aires, IFONA, 1980).
- Instituto Geográfico Militar: "Atlas de la República Argentina" (Buenos Aires, I.G.M., 1972).
- Instituto Panamericano de Geografía e Historia: "Glosario de términos cartográficos y fotogramétricos" (México, I.P.G.H., 1986).
- Olmos, E; Rolle, E.: "El poder de resolución y calidad de vuelo, dos aspectos importantes en la planificación aerofotográfica. (Corrientes, VI Congreso Nacional de Fotogrametría, 1987) inédito.
- Onesti, N.J.: "Informe final del levantamiento aerofotogramétrico del bajo delta entrerriano-bonaerense a escala 1:20.000" (Buenos Aires, CFI, 1990), inédito.
"Informe final. Mosaicos aerofotográficos del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego" (Buenos Aires, CFI, 1989) inédito.
- Zeiss, C.: "Cámaras fotogramétricas y accesorios" (Alemania Occidental, Oberkochen, C. Zeiss, 1979), 28 páginas.

Consultas personales del autor en mapo-fototecas de diferentes organismos nacionales y provinciales.

GLOSARIO

Aerotriangulación: (a) El procedimiento para la extensión de control horizontal y/o vertical por medio del cual las mediciones de los ángulos y/o distancias en las fotografías traslapadas se relacionan en una solución espacial empleando los principios de perspectiva de las fotografías.

Corrida : (c) Serie de fotografías aéreas verticales (principalmente) con una determinada superposición longitudinal obtenidas en un solo vuelo fotogramétrico.

Enderezamiento : (a) Procedimiento de proyectar una fotografía inclinada u oblicua sobre un plano de referencia horizontal con el objeto de obtener una nueva imagen corregida y ajustada a escala.

Estereoscopia : (c) Medio óptico que permite la percepción en 3 dimensiones de un objeto determinado, a partir de imágenes fotográficas obtenidas de posiciones diferentes y con un cubrimiento parcialmente común del objeto considerado.

Estereoscopio : (a) Instrumento óptico binocular para ayudar al observador ver fotografías o diagramas, dando la impresión mental de un modelo tridimensional. El diseño de aparatos para visión estereoscópica hace uso de lentes, espejos, y prismas o combinaciones de éstos.

Fotograma : (a) Término general que se le da a una fotografía positiva o negativa producida por una cámara métrica en material sensibilizado, o en copias de tal original.

- Fotograma : (b) Término general que se le da a una fotografía positiva o negativa producida por una cámara métrica en material sensibilizado o en copias de tal original.
- Fotogrametría : (a) La ciencia de obtener mediciones dignas de confianza por medio de fotografías.
- (c) Disciplina que permite obtener información confiable de objetos físicos a partir de procedimientos de registro, medición e interpretación realizados sobre imágenes fotográficas de los mismos.
- Fotogramétricos : (c) Método para alcanzar un determinado fin dentro del campo de la fotogrametría.
- Fotointerpretación: (a) Examen de las imágenes fotográficas con el propósito de identificar los objetos y deducir su significado.
- (c) Disciplina que permite obtener información cualitativa a partir del examen estereoscópico de imágenes fotográficas verticales (principalmente).
- Fotolectura : (c) Nivel de interpretación donde no se utiliza la visión estereoscópica.
- Fotomosaico : (b) Unión de copias fotográficas obtenidas directamente del negativo en la que se intenta tener una menor deformación de escala por medio de ajuste de cada una con las inmediatas.
- (c) Conjunto de fotografías aéreas (generalmente verticales) unidas por los detalles comunes y con una superposición adecuada que permita el cubrimiento del área de interés.

Mosaico aero- : (c) Idem.
fotogramétrico

Restitución : (a) La confección de un mapa (carta) o parte del mismo, por medio de aparatos fotogramétricos, basándose en los datos obtenidos de las fotografías y el control geodésico.

NOTA: La letra entre paréntesis define la fuente de la definición.

- (a) Instituto Panamericano de Geografía e Historia:
"Glosario de términos cartográficos y fotogramétricos". (México, IPGH, 1986).
- (b) Asociación Cartográfica Internacional:
"Diccionario multilingüe de términos cartográficos". (Alemania Federal, ACI, 1973).
- (c) Onesti, N.J.:
"Informe final de los mosaicos aerofotográficos del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego". (Buenos Aires, CFI, 1989).

AGRADECIMIENTOS INTERNOS

Dedicado a aquellas personas cuya colaboración se hace presente a lo largo del trabajo, en diferentes momentos:

(por orden alfabético)

- . MARTINEZ FLORES, Olga
- . RODRIGUEZ, Amalia
- . RUIZ DIAZ, María de las Nieves
- . URSO, Raúl
- . VILLAR, Alba

Agradecimiento que se hace extensivo al personal de fotocopiado e imprenta del Consejo.

A N E X O 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO

Número interno : Aerofot. localidades ER/93
 Organización : F.A.A. - C.F.I.
 Tipo de fotografía : Vertical - Panorámica-Cartográfica
 Escala de toma original : 1:5.000 (aproximadamente)
 Aeronave : IA-50 GII - Versión fotográfica
 Cámara - modelo : Carl Zeiss RMK A 15/23 nº 127786,
 focal calibrada 153,196mm del 23/03/81.

Tipo de lente : Pleonon A2 - Serie
 Filtro : Carl Zeiss amarillo "B"
 Almacén : Carl Zeiss FK24/120 N° 132.153
 Película : Kodak Double X Aerographic Film 2405 (Estar base de 240mm de ancho por 76m de largo
 Control geométrico-perspectivo: Realizado en un restituidor analítico Carl Zeiss, Planicomp P3-PC, nº 51-75-50 (540.59), perteneciente al Departamento Fotogrametría de la Dirección de Geodesia de la Prov. de Bs. As.

MATERIAL AEROFOTOGRAFICO
 ESCALA DE TOMA ORIGINAL 1:5.000

ROLLO	CORRIDA Nº	FOTOGRAMA			FECHA		
		DESDE	HASTA	CANTIDAD	DIA	MES	AÑO
4II	C-01	01	07	07	27	04	93
4II	C-02	01	10	10	27	04	93
4II	C-03	01	11	11	27	04	93
4II	C-04	01	09	09	27	04	93
Total: 1		4		37			

SUPERFICIES AEROFOTOGRAFIADAS

SUPERFICIE	HECTAREAS
LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO	1245
ZONAS CON FOTOMOSAICOS	505

Las superficies fueron determinadas mediante el uso del planímetro polar.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DEL MATERIAL AEROFOTOGRAFICO

Organismo coordinador : CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
 Dirección de Cooperación Técnica
 Área Infraestructura Hídrica
 San Martín 871
 (1004) BUENOS AIRES - Rep. Arg.
 Teléfono (01) 313-2034
 Telex 313-21180 CFI-AR
 Fax (01) 315-1238

Organismo de enlace : SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA PROV. DE ENTRE RIOS

Organismo técnico : DIRECCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL
 Casa de Gobierno
 (3100) PARANA - Prov. de Entre Ríos
 Comunicador (043) 223600 y 223604

Contratista del levantamiento aerofotogramétrico, laboratorio y depositario de los aeronegativos : FUERZA AEREA ARGENTINA
 II Brigada Aérea - Grupo 1 Aerofotográfico
 Av. Jorge Newbery s/nº
 Teléfonos (043) 220040 y 221888
 (3100) PARANA - Prov. de Entre Ríos

REFERENCIAS

Area del levantamiento aerofotogramétrico

C-03 Corrida aerofotogramétrica de relleno

Representación de los puntos principales (PP) sobre la corrida aerofotogramétrica:

- 01 del primer fotograma
- 05 cada cinco fotogramas
- 10 del último fotograma

Nota: la linea continua que uno los puntos principales cada 5 fotogramas no se ajusta totalmente a los intermedios. Siendo esto, exclusivamente para obtener una mayor claridad en el dibujo del gráfico.


● ● ● ● Area cubierta por una hoja de fotomosaico a escala 1:5.000

① Identificación de la hoja de fotomosaico

ABREVIATURAS

Est. Estación
 FC.GU. Ferrocarril General Urquiza

ESCALA DEL GRAFICO DE CORRIDAS AEROFOTOGRAFICAS



La base planimétrica es resultante de la ampliación de un fotograma obtenido en el levantamiento aerofotogramétrico, sin correcciones o de laboratorio, y en consecuencia las mediciones lineales, angulares y areales poseen limitaciones.

La toponomía adoptada responde mayoritariamente a la utilizada por el Instituto Geográfico Militar.

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen los datos presentados no implica por parte del Consejo Federal de Inversiones juicio alguno sobre la condición constitucional o jurídica, ni deben ser tomados con fines legales o arbitrales.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DIRECCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL	CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES DIRECCION DE COOPERACION TÉCNICA ÁREA INFRAESTRUCTURA HIDRICA
--	--


PLAN DE LEVANTAMIENTOS AEROFOTOGRAFICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

EXPEDIENTE N°1490

GRAFICO DE CORRIDAS AEROFOTOGRAFICAS del vuelo a escala 1 : 5.000 - Federal -

AUTOR Lic. NORBERTO J. ONESTI
 DIBUJO Cartógrafo RAUL H. URSO
 LUGAR Buenos Aires, Octubre de 1993

PLANO N°1



A N E X O 2

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 5

SINTESIS DE LAS LOCALIDADES CONSIDERADAS PARA LA EVALUACION CLIMATICA

LOCALIDAD	COORDENADAS GEOGRAFICAS			DATOS TOMADOS DE LA PUBLICACION
	LATITUD SUR	LONGITUD W DE GREENWICH	ELEVACION EN METROS	
La Paz	30° 45'	59° 39'	38	a
La Paz	30° 45'	59° 39°	37	b
Paraná	31° 47'	60° 29'	74	a
Paraná	31° 47'	60° 29'	79	b
Paraná Aero	31° 47'	60° 29'	62	c
Paraná Inta	31° 50'	60° 31'	110	c

BIBLIOGRAFIA

- a) Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas, 1941-50, Publicación B1-Nº 3, Buenos Aires, 1958.
- b) Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas, 1951-60, Publicación Serie B-Nº 6, Buenos Aires, Cuarta edición, 1972.
- c) Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas, 1961-70, Estadística N° 35, Buenos Aires, Segunda edición, 1985.

Estación: <u>A.A.P.A. 2</u>													
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	AGO.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	AÑO
Latiud.: 30°45' S.	1004.7	1005.1	1007.6	1010.1	1011.1	1012.4	1013.1	1013.4	1010.4	1009.7	1006.0	1004.7	1008.8
Longitud.: 58° 39' O. de G.C.	26.4	25.9	26.7	27.7	28.4	29.0	29.5	29.7	29.3	29.9	26.3	26.6	
Elevación: 38 m													
Presión atmósferica media al nivel estación	mb												
Temperatura media	°C	13.0	13.3	14.9	17.1	20.6	22.9	25.3	27.4	29.4	32.3	35.0	
Temperatura máxima media	°C	22.0	23.3	25.3	27.0	29.0	31.3	31.3	31.3	31.3	32.3	36.0	
Temperatura mínima media	°C	10.3	10.7	11.8	13.8	15.3	17.8	19.3	20.3	21.3	23.4	26.0	
Temperatura máxima absoluta	°C	37.9	38.7	39.7	41.2	42.8	44.2	45.9	47.6	49.3	51.1	54.0	
Temperatura mínima absoluta	°C	11.4	11.7	12.0	12.9	13.4	14.6	15.6	16.4	17.2	18.2	19.6	
Tensión del vapor medio	mb	20.7	22.0	23.3	24.7	26.1	27.4	28.8	29.8	31.8	33.5	35.2	
Humedad relativa media	%	60	66	74	79	80	87	90	92	95	97	99	
Ruedad media	Escala 0-10	4.5	4.4	4.6	4.4	6.0	6.5	6.1	4.0	4.8	4.2	3.8	
Embarca	km/hora	8	7	9	8	8	9	10	10	11	10	9	
min	92.0	100.6	120.7	130.5	150.3	168.7	186.1	206.1	226.1	246.7	262.5	288.8	
mm	-28.7	11.5	46.7	13.8	27.5	18.0	7.8	-8.3	-6.6	-3.0	-16.6	-39.0	
Frecuencia de días con heladas	días/año	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Frecuencia media de días con cielo cubierto	días/año	6.3	6.3	7.1	8.1	9.4	10.4	6.6	6.6	6.6	9.7	9.4	
Frecuencia media de días con cielo abierto	días/año	6.3	6.0	7.0	8.0	8.7	10.1	8.0	8.2	8.1	6.8	5.3	

VIENTO: Frecuencia de los direcciones en % de 1000													
DIRECCIONES:		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cima	Sur	Este	
MESSES	AN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Enero	151	65	226	9	133	115	99	27	48	31	40	48	97
Febrero	160	111	267	117	103	103	103	44	44	63	67	63	97
Marzo	142	120	220	89	123	108	108	35	35	37	31	35	14
Abri	166	166	273	194	90	121	121	53	53	51	28	28	76
Mayo	157	168	242	159	132	132	132	38	38	38	30	39	
Junio	154	193	234	67	130	114	114	55	55	55	30	45	
Julio	128	904	223	237	130	130	130	53	53	53	33	47	
Agosto	128	193	244	165	194	65	65	31	31	31	18	39	
Septiembre	136	165	243	145	158	57	57	25	25	25	16	54	
Octubre	116	169	231	137	146	62	62	16	16	16	31	38	
Noviembre	124	246	259	124	124	48	48	33	33	33	17	17	
Diciembre	163	211	212	104	107	45	45	37	37	37	74	74	
AÑO	148	159	267	190	180	51	51	34	34	34	69	69	

Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas, 1951-60
Publicación Serie B-Nº 6, Buenos Aires, Cuarta edición, 1972.

Estación: P. AEREA MSA

Latitud: 31° 47' S

Longitud: 60° 29' W. de O.

	Ene.	Feb.	Marzo	Abro.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	AÑO	
Presión atmosférica media al nivel estación	mb	1003.3	1002.6	1005.0	1007.3	1008.5	1008.6	1009.4	1009.8	1010.0	1008.6	1003.8	1002.1	1000.4
Temperatura media	°C	25.1	24.1	20.9	17.7	14.8	13.8	11.4	12.7	15.2	17.8	21.1	23.8	19.0
Temperatura mínima media	°C	31.9	31.0	27.9	24.8	20.5	17.6	17.3	19.6	22.0	24.7	28.0	31.1	24.6
Temperatura máxima absoluta	°C	47.6	47.2	45.3	43.3	39.4	36.3	33.3	37.3	40.8	43.8	44.2	43.9	41.9
Temperatura mínima absoluta	°C	42.6	40.9	37.7	35.0	31.4	29.9	30.0	34.2	40.6	37.2	39.6	40.9	42.5
Tensión del vapor medio	mb	20.1	20.7	18.4	16.0	13.6	11.7	10.9	10.4	12.7	14.8	17.6	19.2	16.8
Humedad relativa media	%	63	59	57.6	56.7	53.7	51.9	51.1	50.7	51.7	52.7	53.5	54.0	54.7
Nubosidad media	Excell D/D	4.6	4.2	4.4	4.4	5.3	6.0	6.7	4.2	4.9	4.4	4.2	4.0	4.7
Velocidad media del viento	Kmhora	9	9	9	9	8	9	9	11	12	11	11	10	10
Precipitación media	mm	96.0	85.6	170.1	106.6	56.9	50.8	124.1	128.6	61.8	82.0	98.9	92.6	931.6
Davideón desde la normal	mm	125.0	2.6	35.8	30.1	33.3	21.1	22.8	45.5	1.8	34	10.4	-23.3	29.8
Frecuencia media de días con heladas		7.8	6.7	6.9	6.8	6.1	4.1	3.0	0.5	0.1	0.1	10.0		
Frecuencia media de días con cielo claro		6.3	5.1	5.0	5.8	5.3	5.3	6.0	9.9	9.5	9.0	3.3	9.8	86.9
Frecuencia media de días con cielo nuboso									6.1	8.7	6.1	4.9	3.9	82.3

VIENTO: Frecuencia de los direcciones en escala de 1000.

DIRECCIONES.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cima
MESSES									
Enero	141	118	189	133	149	1936	32	31	173
Febrero	162	110	184	97	162	134	37	18	176
Marzo	120	88	235	84	186	54	39	20	172
Abri	163	144	160	78	179	37	19	23	198
Mayo	185	144	117	78	170	88	16	10	823
Junio	181	132	114	62	181	70	36	24	200
Julio	162	125	157	68	186	80	29	15	197
Agosto	146	118	168	98	216	68	20	34	147
Septiembre	121	107	137	138	171	83	22	17	105
Octubre	145	139	222	107	161	86	18	28	123
Noviembre	149	139	188	118	166	41	18	28	131
Diciembre	262	141	169	97	159	29	23	41	126
AÑO	166	123	174	95	174	64	26	23	164

Relación: TARAFA	Sistema: 79 m												
	Elev.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Presión atmosférica media al nivel de la estación	mbar	1001.0	1002.3	1000.7	1006.9	1007.8	1008.6	1008.7	1008.1	1007.1	1005.8	1003.8	1006.1
Temperatura media	°C	23.0	22.6	21.9	17.0	14.3	11.7	11.4	12.7	14.6	17.4	21.0	17.0
Temperatura mínima media	°C	31.0	30.1	28.6	23.1	20.4	16.7	17.8	19.4	20.9	23.6	27.7	24.3
Temperatura máxima media	°C	18.6	17.7	16.1	11.6	9.4	7.6	6.9	7.0	8.0	11.9	14.6	13.7
Temperatura mínima absoluta	°C	20.4	19.4	17.0	15.2	11.8	9.3	9.7	10.7	12.6	14.1	17.6	23.3
Temperatura máxima absoluta	°C	7.1	9.4	7.3	3.5	-2.1	-2.7	-4.5	-3.0	-1.1	0.0	6.0	-4.8
Tensión del vapor seco	mm	20.7	20.0	19.2	15.2	14.7	11.9	11.0	11.6	11.4	10.8	15.1	15.4
Humedad relativa media	%	68	70	74	60	62	65	62	77	74	70	67	75
Humedad media	m	3.6	3.6	3.4	3.8	4.8	6.1	4.0	3.9	4.3	3.6	3.7	3.6
Velocidad media del viento	m/s	10	10	10	9	10	11	12	14	14	12	11	11
Precipitación media	mm	162	108	130	92	68	49	36	41	30	116	119	86
Desviación desde la normal	mm	33	13	-10	0	-8	-8	7	4	-68	36	-45	1
Presentación media de días con precipitación	%	10	7	8	7	6	7	6	6	6	6	7	6
Presentación media de días con heladas	%	9.9	10	11	18	11	9	6	10	11	9	11	10
Presentación media de días con nieve blanca	%	0.6	7	6	6	6	4	4	6	6	6	6	6
Presentación media de días con nieve sencilla	%	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Presentación media de días con tormentas eléctricas	%	7	4	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2
Presentación media de días con grises	%	0.8	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.1	0.3	0.1

VIENTO: Dirección de los vientos en escala de 1000 y velocidad media por direcciones en km/hora.	VIENTO: Presentación de los vientos en escala de 1000 y velocidad media por direcciones en km/hora.												
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	NW	SW	W	NW	
Meses	N	V-N	S-V	E-V	SW-S	S-SW	W-W	NW-NW	NW-NW	SW-SW	W-W	NW-NW	
Enero	125	14	125	10	146	12	128	13	129	14	41	10	56
Febrero	122	15	122	10	164	11	160	13	129	14	45	13	20
Marzo	132	14	130	10	161	10	151	12	160	14	63	13	23
Abril	106	14	108	8	136	9	126	12	148	14	78	15	30
Mayo	134	15	131	11	106	10	114	11	138	14	63	14	22
Junio	140	17	114	11	116	10	126	12	172	14	96	15	24
Julio	163	17	134	13	69	9	61	14	167	14	103	17	23
Agosto	176	10	153	11	204	10	187	16	200	20	63	21	24
Septiembre	111	17	169	13	163	12	168	16	181	19	69	16	14
Octubre	115	16	147	14	166	13	189	16	170	15	46	17	11
Noviembre	169	14	153	13	169	13	149	12	159	16	47	17	12
Diciembre	153	13	116	13	165	12	160	14	161	15	66	14	66
Año	148	16	134	11	143	11	127	13	158	15	63	16	21

Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climáticas, 1951-60
 Publicación Serie B-Nº 6, Buenos Aires, Cuarta edición, 1972.

	ESTACION PARANA AERO												PERIODO 1961-70													
	LAT 31 47 S			LONG 60 29 W DE G			ALT 62 METROS																			
NUMERO MEDIO DE DIAS CON	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC.	AÑO													
CIELO CLARO	13	12	11	12	9	8	9	12	10	11	10	12	129													
CIELO CUBIERTO	6	5	7	7	8	11	12	7	9	9	7	6	94													
PRECIPITACION	8	7	9	7	5	6	5	5	7	9	8	9	85													
GRANIZO	0,2	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0	1,3													
NEVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
NIEBLA	0,2	0,4	0,9	3	5	6	4	4	2	2	0,4	0	27,9													
HELADA	0	0	0	0	0,5	3	3	2	0,9	0	0	0	9,4													
TORMENTA ELECTRICA	6	5	6	4	2	1	2	2	3	6	5	6	48													
VIENTO - FRECUENCIA DE DIRECCIONES EN ESCALA DE 1000 Y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCION EN KM/H																										
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC.	AÑO													
N	180	15	175	15	173	15	184	15	212	15	187	19	174	19	164	19	128	19	100	20	146	17	173	15	167	17
NE	138	13	129	11	158	11	130	11	139	11	100	13	148	13	132	15	142	15	161	17	174	17	155	15	142	13
E	189	13	183	11	176	13	133	11	108	11	87	9	101	11	114	11	160	15	183	17	177	15	170	13	148	13
SE	118	17	126	15	128	15	101	13	99	15	97	13	119	13	132	17	169	20	182	17	146	17	136	15	130	15
S	150	15	138	17	147	17	159	15	162	15	206	17	180	17	212	20	203	22	173	22	173	19	160	19	172	19
SW	36	11	37	13	42	15	33	11	46	11	80	17	83	19	65	20	55	20	61	19	55	17	44	15	53	17
W	27	13	28	13	15	11	23	9	21	15	42	13	25	13	21	19	19	13	21	13	22	13	29	11	24	13
NW	18	11	35	11	18	9	20	11	15	13	24	15	11	13	14	7	15	15	25	13	19	13	15	11	19	11
CALMA	144	148	142	218	197	178	159	146	109	94	90	114	144	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	

Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas 1961-70
Estadística N° 35, Buenos Aires, Segunda edición, 1985.

		LAT 31 47 S	LONG 60 29 W DE G	ALT 62 METROS	PERIODO 1961/70							
ESTACION PARANA AERO												
VALORES MEDIOS Y ABSOLUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO							
PRES ATM NIV EST MB	1002,6	1003,0	1005,4	1007,4	1008,6	1009,3	1010,4	1008,8	1006,5	1004,2	1002,6	1006,4
TEMP MAX ABSOLUTA C	42,8	39,5	38,4	35,4	30,4	29,5	31,6	30,7	34,4	35,7	42,8	42,8
OCCURRENCIA DIA-AÑO	2 63	23 65	6 70	6 65	16 67	10 69	29 69	1 70	23 69	30 63	28 62	11 68 ENE 63
TEMP MAXIMA C	31,5	31,3	28,0	26,4	21,6	17,5	17,6	19,5	22,0	24,4	28,1	30,0 24,7
TEMP TERM SECO C	25,1	24,3	21,6	18,0	15,5	12,0	11,9	12,6	15,3	17,9	21,4	23,4 18,3
DESV D L NORMAL C	-0,1	0,3	0,0	0,6	0,7	-0,4	0,1	-0,2	0,3	0,2	0,5	0,1 0,2
TEMP TERM HUMEDO C	20,1	20,0	18,4	15,8	13,4	10,1	10,1	10,5	12,4	15,1	17,6	19,2 15,2
TEMP MINIMA C	17,9	17,6	15,7	12,7	10,2	7,2	6,9	7,0	9,0	11,9	14,8	17,0 12,3
TEMP MIN ABSOLUTA C	9,4	7,3	3,5	0,4	-1,3	-5,1	-4,6	-3,5	-3,5	2,1	5,0	7,5 -5,1
OCCURRENCIA DIA-AÑO	3 68	19 64	30 64	29 65	31 62	14 67	11 65	2 64	2 66	7 69	22 70	13 64 JUN 67
TEMP PUNTO ROCIO C	16,4	16,6	15,6	13,4	11,3	8,1	7,8	7,4	8,8	11,7	14,2	15,5 12,2
TENSION VAPOR MB	19,1	19,5	18,4	16,0	14,0	11,6	11,3	10,9	12,0	14,4	16,7	18,2 15,2
HUMEDAD RELATIVA %	61	65	71	76	78	79	79	72	68	69	66	64 71
VELOC VIENTO KMH	12	11	12	10	12	13	13	15	16	16	15	14 13
PRECIPITACION MM	106	94	146	82	41	24	37	36	46	100	91	120 923
DESV D L NORMAL MM	-30	-6	-8	-12	-11	-22	5	-1	-9	-1	-17	19 -93
HELIOF EFFECT N HS	10,2	9,5	7,9	7,4	6,4	5,2	5,6	6,6	6,7	7,8	9,4	9,2 7,7
HELIOF RELAT X	73	71	64	66	61	51	54	61	57	61	67	64 63
NUBOSIDAD TOTAL 0-8	5,3	3,1	3,5	3,1	3,9	4,3	4,4	3,6	3,8	3,7	3,6	3,4 3,6

			LAT 31 50 S	LONG 60 31 W DE G	ALT 110 METROS	PERIODO 1964/70								
ESTACION PARANA INTA	NUMERO MEDIO DE DIAS CON	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	AÑO
CIELO CLARO														
CIELO CUBIERTO														
PRECIPITACION	5	6	7	7	4	5	3	5	5	5	6	6	9	72
GRANIZO	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0,6
NEVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NIEBLA														
HELADA	0	0	0	0	0,1	0,7	1	0	0	0	0	0	0	0
TORMENTA ELECTRICA														

VIENTO - FRECUENCIA DE DIRECCIONES EN ESCALA DE 1000 Y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCION EN KM/H

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	AÑO
	N VM												
N	95 15	117 15	78 17	98 19	105 19	81 20	81 24	65 26	81 24	54 22	63 20	103 19	85 19
NE	323 17	348 17	298 17	347 19	380 20	274 20	332 22	340 20	319 22	333 22	362 20	351 19	334 20
E	114 13	125 15	178 17	132 15	92 17	100 19	139 19	101 17	83 20	129 19	70 19	106 19	115 17
SE	228 17	184 17	206 19	188 17	174 19	206 19	177 19	228 19	287 20	230 20	268 19	208 19	216 19
S	72 19	96 19	138 19	95 19	118 20	126 19	150 19	120 24	128 26	129 22	98 20	98 19	114 20
SW	72 19	49 20	34 19	47 15	63 17	117 20	90 22	109 20	69 22	74 26	81 22	60 19	72 20
W	17 15	15 11	6 11	20 13	5 9	33 13	6 9	9	6 11	15 11	5 11	9 13	12 13
NW	38 15	41 15	35 13	39 13	60 15	44 17	18 17	14 17	26 19	28 15	37 15	31 17	34 15
CALMA	40	25	25	34	2	20	6	14	2	8	16	28	18

Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas, 1951-60
Publicación Serie B-Nº 6, Buenos Aires, Cuarta edición, 1972.

ESTACION PARANA INTA		LAT 31 50 S LONG 60 31 W DE C						ALT 110 METROS				PERIODO 1964/70	
VALORES MEDIOS Y ABSOLUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	AGO
PRES ATM NIV EST MB													
TEMP MAX ABSOLUTA C	39,6	39,1	36,6	33,2	30,0	29,6	31,4	30,8	33,1	35,7	39,1	40,2	40,2
OCURRENCIA DIA-AGO	25 64	27 64	1 68	22 70	16 67	10 69	29 69	1 70	15 64	26 69	27 64	11 68	DIC 68
TEMP MAXIMA C	31,0	30,6	27,3	24,1	21,3	16,8	17,6	18,6	21,8	24,1	27,7	29,4	24,2
TEMP TERM SECO C	24,9	24,2	21,3	18,5	16,0	12,3	12,6	12,6	15,5	17,7	21,3	23,1	18,3
DESV D L NORMAL C													
TEMP TERM HUMEDO C	19,8	19,5	17,6	15,7	13,5	10,2	10,1	9,7	12,0	14,5	17,5	18,8	16,9
TEMP MINIMA C	18,6	18,5	16,0	13,9	11,4	8,2	8,1	7,7	9,9	12,5	15,6	17,7	13,2
TEMP MIN ABSOLUTA C	11,3	10,0	5,5	4,9	- 1,1	- 3,4	- 1,9	- 0,8	0,3	3,4	5,6	8,6	- 3,4
OCURRENCIA DIA-AGO	23 67	18 64	29 64	30 68	16 68	15 67	11 65	2 64	1 66	7 69	18 70	2 70	JUN 67
TEMP PUNTO ROCIO C	16,3	16,3	16,7	13,2	11,0	7,7	7,4	6,5	8,2	11,0	14,5	15,6	11,9
TENSION VAPOR MB	19,1	19,2	17,4	15,9	13,8	11,3	10,9	10,2	11,5	13,8	17,1	18,3	14,9
HUMEDAD RELATIVA %	61	64	67	72	73	75	73	68	64	66	67	64	68
VELOC VIENTO KMH	16	16	16	17	19	19	21	20	22	21	19	18	19
PRECIPITACION MM	87	90	167	97	21	27	24	37	48	104	79	132	893
DESV D L NORMAL MM													
HELIOF EFECT N HS	9,7	9,5	8,5	7,5	5,9	5,0	5,6	6,6	7,3	7,7	8,8	9,0	7,6
HELIOF RELAT %	69	72	69	67	56	50	55	59	61	59	64	63	62
NUBOSIDAD TOTAL 0-8	2,6	2,3	2,7	2,7	3,2	3,9	3,7	2,7	2,9	3,2	2,9	2,9	3,0

Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas 1961-70
Estadística N° 35, Buenos Aires, Segunda edición, 1985.



A N E X O 3

INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE LA AERONAVE I.A.50 - G II
DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA

1) "El 31 de octubre se cumplieron 25 años del vuelo inaugural del G.II avión de diseño y construcción nacional que se convirtió en el primero de su tipo en América del Sur. El G.II nació en base a los requerimientos de la entonces DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas), que propuso equipar con turbohélices al bimotor I.A.35 Huanquero, también de fabricación autóctona. El prototipo del G.II fue terminado el 23 de abril, llevaba la matrícula LV-X 27, y los trabajos estuvieron a cargo del Cap. Ing. Héctor E.Ruiz. Con motivo del Salón de Le Bourget de 1965, el G.II voló hasta París con depósitos auxiliares de combustible que le permitieron cruzar el Océano Atlántico. Además de tener una participación destacada en las demostraciones aéreas el avión fue trasladado al Centro de Ensayos de Bretigny para completar los ensayos conformes a las reglamentaciones francesas y estadounidenses.

El G.II aún presta servicios en la Fuerza Aérea y en diversas direcciones de aeronáuticas provinciales, en donde lleva a cabo tareas variadas puesto que tiene capacidad para transportar a 15 pasajeros, igual número de paracaidistas, 6 camillas con 2 médicos, equipos para el control de radioayuda y vigilancia aérea, etc. Está impulsado por dos motores Turbomeca Bastan VI-6 de 920 shp (685 kw) que le permiten desarrollar una velocidad máxima de 490 km/h. Despegue en 450 m aterriza en 350 m, tiene un peso máximo de 6.685 kg y un alcance con la carga paga máxima (2.500 kg) de 2.000 km volando a régimen de crucero económico (420 km/h)."

Nota: Tomado de la publicación Aeroespacio, "25 años del G.II". (Bs.As., Fuerza Aérea Argentina, 1989), N° 467, página 9.

2) "La Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA), precursora en el diseño y construcción de aviones civiles y militares en el Hemisferio Sud, decidió en 1960 agregar un nuevo galardón a la larga serie de exitosos proyectos emprendidos desde su fundación en 1927: el diseño del primer turbo-hélice latino americano: el GUARANI I.


La construcción de este prototipo fue seguida de inmediato por las pruebas de vuelo que fueron finalizadas el 20 de abril de 1962. Las características y performances de este primer modelo se encuentran insertas en la edición 1962/63 del "Jane's All the World Aircrafts".

Sobre la base de dicho prototipo y como una evolución del mismo se desarrolló el GUARANI II, incorporando un empenaje monoderiva en flecha y plantas de poder más potentes (Turbomeca BASTAN IV). Actualmente se ha iniciado la construcción en serie de este modelo con algunas modificaciones tales como el empleo de turbohélices BASTAN VI-A, nuevo diseño de parabrisas y otros detalles de interés.

El prototipo del GUARANI II realizó su primer vuelo el 23 de abril de 1963, habiendo completado a la fecha el programa de vuelos para su homologación bajo normas de la Dirección Nacional de Aviación Civil de la Argentina y de la Federal Aviation Agency (FAA) de los EE.UU. Los ensayos de referencia fueron realizados por el Centro de Ensayos en Vuelo de la República Argentina.


El GUARANI II es un avión biturbohélice de porte mediano, veloz y económico, que llena el vacío existente entre los actuales aviones de transporte comercial y los pequeños bimotores ejecutivos propulsados por motores de pistón o turbohélices.

Por sus características de sencillez de diseño, robustez excepcional y


D I M E N S I O N E S

V E R S I O N E S


EJECUTIVO




TRANSPORTE COMERCIAL




TRANSPORTE COMERCIAL - VISTA LATERAL



TRANSPORTE ECONÓMICO Y DE TROPAS



AMBULANCIA



adaptabilidad operativa y por sus notables cualidades para operar en pocos metros sobre cualquier tipo de terreno, el GUARANI II se destaca como un turbohélice sumamente apto para etapas de corto y mediano alcance. Por otra parte, su economía de operación, su sencillez de mantenimiento y su precio moderado lo configuran como un avión ideal para pequeñas líneas aéreas que desean disponer de una máquina moderna y veloz, apta para volar en cualquier tiempo.

En el diseño del GUARANI II se ha tomado muy especialmente en cuenta la facilidad y economía en el mantenimiento, factores éstos de suma importancia en aquellos países que no cuentan con talleres aeronáuticos de primera categoría o en los que éstos se encuentran muy distanciados entre sí. En este sentido cabe destacar que el GUARANI II posee amplias puertas de inspección que permiten el fácil y rápido acceso a todos los mecanismos, conexiones y equipos auxiliares; su cono de proa abisagrado deja en descubierto la totalidad de los equipos electrónicos; el tablero de instrumentos está montado sobre tres paneles independientes entre sí, lo que permite reparaciones rápidas y/o eventuales cambios de paneles completos sin necesidad de desmontar los restantes; los potentes frenos de disco están equipados con pastillas cerámico-metálicas autorregulables de gran eficiencia y no necesitan ajustes periódicos, por último cabe hacer notar que en el diseño del GUARANI II se ha tratado en lo posible de evitar la inclusión de todo equipo que sin ser imprescindible implique mayores costos o mantenimiento oneroso y/o altamente especializado."

Nota: Tomado de la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas. "Especificaciones, performances y equipamiento" (Córdoba, Rep. Argentina, DINFIA, 1966).

A N E X O 4

CARL ZEISS
OBERKOCHEM/MUERTT.

CALIBRATION CERTIFICATE
FOR PHOTOGRAHMETRIC CAMERAS

CAMERA TYPE: RHK A 15/23 SERIAL NO. 127796
LENS TYPE: PLEGON A2 SERIAL NO. 127831
MAX. APERTURE: F/4 NOM. FOCAL LENGTH: 153 MM

1) CALIBRATED FOCAL LENGTH = 153.196 MM

2) DISTORTION /0.001 MM, REFERRING TO P.P. OF SYMMETRY PPS

S/MM	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
A	0	1	1	1	2	1	2	0	-1	-1	-2	-1	-2	1	3	2
B	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	-3	-3	-3	-3	-1	2	3	5
C	9	1	1	1	1	0	0	0	-2	-1	-2	-2	-1	1	3	1
D	0	0	-1	-1	-2	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-2	1	3	4
AV.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-3	-3	-1	1	3	3

3) P.P. OF AUTOCOLLIMATION AND FIDUCIAL CENTRE, REFERRING TO PPS

P.P. OF AUTOCOLLIMATION PPA X= +.001 Y= .001 MM
FIDUCIAL CENTRE FC X= -.002 Y= -.001 MM

4) FIDUCIAL MARKS, REFERRING TO PPS

X1= 112.995 X2=-113.001 X3= -.003 X4= .000 MM
Y1= -.002 Y2= .001 Y3= 113.003 Y4=-112.993 MM
DISTANCES: 1-2= 225.996 3-4= 226.002 MM

5) PHOTOGRAPHIC RESOLVING POWER, IN CYCLES PER MM

AREA WEIGHTED AVERAGE RESOLUTION 47

FIELD ANGLE /DEG = 0 7 14 21 28 35 42

RADIAL LINES 79 78 61 52 49 46 42

TANGENTIAL LINES 73 69 59 55 49 33 35

FILM: AVIPHOT PAN 30 SPEED 21 DIN
DEVELOPED IN ULTRAFIN 1:15

6) FILTERS

KL (CLEAR) NO. 127 886
B (YELLOW) NO. 127 935
D (ORANGE) NO. 127 991

7) MAGAZINE PLATEN


FK 24/120 NO. -----

ABTEILUNG FUER GEODAESIE UND PHOTOGRAHMETRIE

I.A. *U. Engel*

RMK A 15/23 NO. 127786
PLEOGON A2 4/153 NO. 127834
CFL=153.196 MM

DISTORTION /0.001 MM. REFERRING TO PPS




RMK A 15/23


NO. 127786

PHOTOGRAPHIC RESOLVING POWER


AWAR 47. CYCLES PER MM (230 MM X 230 MM NEGATIVE SIZE)



DEPARTURE OF AVERAGE DISTORTION FROM ZERO REFERENCE



PRINCIPAL POINT (PPS) AND FIDUCIAL CENTRE (FC)



Appendix

This camera has been tested in accordance with the existing regulations. The methods used are based on the Recommended Procedures for Calibrating Photogrammetric Cameras and for Related Optical Tests (International Society of Photogrammetry, 1960, reaffirmed 1964). The optical performance and the external construction are in accordance with our terms of delivery.

1. Calibrated Focal Length

The calibrated focal length is chosen so as to minimize the square sum of the radial measured distortion.

2. Distortion


The values of radial distortion refer to the calibrated focal length and to the principal point of symmetry (Section 3). A positive value indicates that the image is further from the centre than its distortionfree position.

The radial distortion is measured for points of the focal plane separated by 10 mm from the axis for each of the four radii A, B, C, and D. AV is the average radial measured distortion at a given radial distance. Measurements are made at maximum aperture on the goniometer by attaching the filter D (cut-off wavelength 535 nm at transmittance 50 %). The standard deviation of the distortion values given can be assumed to be less than 0.002 mm.

The maximum tangential distortion, i.e. the displacement of the central image from a straight line connecting corresponding image points at equal but opposite angular separations from the axis, does not exceed 0.005 mm.

3. Principal Point and Fiducial Centre

The positions of the principal point of autocollimation and of the fiducial centre (Section 4) are given in a rectangular coordinate system as shown, with the principal point of symmetry as origin.



Regarding the origin for distortion values it must be realized that in the photogrammetric process, the asymmetry due to a displacement of that point is eliminated together with the asymmetry introduced by camera tilt. The principal point of symmetry is chosen as origin for distortion, because only this residual asymmetry cannot be eliminated by simple compensation.

4. Fiducial Marks

Coordinates of the fiducial marks are given in a rectangular system as shown above, with the principal point of symmetry as origin. Fiducial marks 1 and 2 lie in the line of flight. The lines joining opposite pairs of fiducial marks intersect at an angle within 30 seconds of 90° . The point of intersection (fiducial centre) is within 0.02 mm of the principal point of autocollimation. The location of the fiducial marks can be assumed to be accurate within 0.005 mm.

5. Photographic Resolving Power

The resolving power is obtained by photographing a series of three line test figures. The difference of log luminance between the lines and the background is 1.6. The photographs are taken under the recommended standard illumination by using the filter B (cut-off wavelength 480 nm at transmittance 50 %) in parallel light. The camera is used at full aperture.

The resulting image is examined with a low power stereoscopic microscope to find the spatial frequency of the finest pattern resolved. The values of resolving power are reduced to the image plane and refer to the focus setting as used for determining the calibrated focal length.

6. Filters

The two surfaces of the filters listed in the certificate are within 5 seconds of being parallel.

7. Magazine Platen

The platen mounted in FK 24/120 film magazine, serial no. as indicated in the certificate, does not depart from a true plane by more than 0.010 mm.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

FEDERAL 1:5000

MODELOS:

01-001-001
005-006
02-007-008
014-015
03-018-019
025-026
04-029-030
035-036



CUADRO N° 14

Hoja 1 de 2

Organismo coordinador	CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Dirección de Cooperación Técnica - Área Infraestructura Hídrica San Martín 871 - Teléf.(01) 313-2034 Telé: 313-21180 CFI - AR - Fax (01) 315-1238 (1004) Buenos Aires - República Argentina	
Organismo de enlace	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	
Organismo técnico	DIRECCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Casa de Gobierno - Tel.(043) 213659 (3100) PARANA	
Contratista del levantamiento aerofotogramétrico y depositario de los aeronegativos	FUERZA AEREA ARGENTINA Grupo 1 Aerofotográfico Av. Jorge Newbery s/nº - Telefax (043) 220040 (3100) PARANA	

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO

Número interno : Aerofot. Localidades ER/93 Escala de toma original : 1:5.000
 Organización : C.F.I. - F.A.A. Aeroplane fotográfico : I.A. 50 G II Versión fotográfica.
 Tipo de fotografía : Vertical - Pioneromático - Cartográfico

CAMARA AEREA	METRICA	ALMACEN																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Marco:</td><td style="padding: 2px;">Carl Zeiss</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Nº de serie</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>a)</td><td>127.786</td></tr> <tr><td>b)</td><td></td></tr> <tr><td>c)</td><td></td></tr> <tr><td>d)</td><td></td></tr> <tr><td>e)</td><td></td></tr> </table>	Marco:	Carl Zeiss	Nº de serie		a)	127.786	b)		c)		d)		e)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Modelo:</td><td style="padding: 2px;">RMK A 15/23</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Focal calibrada y Fecha de calibración</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>a)</td><td>153,196 mm - 23/03/1981</td></tr> <tr><td>b)</td><td>mm - / /</td></tr> <tr><td>c)</td><td>mm - / /</td></tr> <tr><td>d)</td><td>mm - / /</td></tr> <tr><td>e)</td><td>mm - / /</td></tr> </table>	Modelo:	RMK A 15/23	Focal calibrada y Fecha de calibración		a)	153,196 mm - 23/03/1981	b)	mm - / /	c)	mm - / /	d)	mm - / /	e)	mm - / /	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Almacén:</td><td style="padding: 2px;">Carl Zeiss FK 24/120</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Nº de serie</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>a)</td><td>132.153</td></tr> <tr><td>b)</td><td></td></tr> <tr><td>c)</td><td></td></tr> <tr><td>d)</td><td></td></tr> <tr><td>e)</td><td></td></tr> </table>	Almacén:	Carl Zeiss FK 24/120	Nº de serie		a)	132.153	b)		c)		d)		e)	
Marco:	Carl Zeiss																																											
Nº de serie																																												
a)	127.786																																											
b)																																												
c)																																												
d)																																												
e)																																												
Modelo:	RMK A 15/23																																											
Focal calibrada y Fecha de calibración																																												
a)	153,196 mm - 23/03/1981																																											
b)	mm - / /																																											
c)	mm - / /																																											
d)	mm - / /																																											
e)	mm - / /																																											
Almacén:	Carl Zeiss FK 24/120																																											
Nº de serie																																												
a)	132.153																																											
b)																																												
c)																																												
d)																																												
e)																																												
Tipo de lente: Pliegon																																												
Filtro: "B"																																												
Película: Kodak Double x																																												

Observaciones: _____

Hoja 2 de 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ROLLO			
Número de rollo	411		
Número de corridas	01 a 08 Diamante-Ströbel/01 a 04 Federal/01 a 03 Feliciano		
Fechas de tomas	26 / 27 Abril 93		
Hora de la primera exposición	10:20 horas de la corrida N°01 D-Ströbel		
Hora de la última exposición	12:05 horas de la corrida N°01 Feliciano		
Exposiciones aceptadas	I a 16	I a 17	I a 16
	I a 16	I a 15	I a 17
	I a 17	I a 18	I a 7
	I a 10	I a 11	I a 9
	I a 10	I a 11	I a 10
	a	a	a
	a	a	a
	a	a	a
Exposiciones rechazadas	a	a	a
	a	a	a
	a	a	a
	a	a	a
Control geométrico-perspectivo	Realizado en un restituidor analítico Carl Zeiss, Planicomp P3-PC, nº31-75-50 (340.591) perteneciente al DEPARTAMENTO FOTOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEODESIA DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		
Calidad de imagen			
Clasificación de seguridad			
Observaciones			