


**PERFIL DE LOS SUELOS - CARACTERISTICAS FISICAS**  
**Embalse JUME ESQUINA - Sondeo 4 Terraplén de Cierre**

Espesor (m)	Arenas			Limos y Arcillas			Límites de Consistencia			Humedad natural %	Tipo de Suelo SUCS
	Porcentaje que pasa Tamiz N°										
	4	10	40	60	100	200	L. L.	L. P.	I. P.		
Profundidad											
0 a 1	100,0	99,0	98,7	97,2	96,5	87,2	26,8	18,9	7,9	10,5	CL
1 a 2	100,0	100,0	99,0	98,2	95,4	87,6	26,5	19,1	7,4	14,1	CL
2 a 3	100,0	99,6	98,9	97,0	94,6	84,5	30,9	19,5	11,4	14,8	CL
3 a 4	99,0	98,0	94,6	91,8	90,1	81,3	31,4	18,6	12,8	17,2	CL
4 a 5	98,1	96,5	93,8	92,5	90,0	84,6	30,2	20,0	10,2	20,3	CL

Tamiz N°	200	100	60	40
Abertura de Malla mm	0,074	0,149	0,25	0,42
Profundidad 0 a 1 m	87,2	96,5	97,2	98,7
Profundidad 1 a 2 m	87,6	95,4	98,2	99,0
Profundidad 2 a 3 m	84,5	94,6	97,0	98,9
Profundidad 3 a 4 m	81,3	90,1	91,8	94,6
Profundidad 4 a 5 m	84,6	90,0	92,5	93,8

**Gráfica Granulométrica**



10	4	3/8"
2	4,76	9,52
99,0	100,0	100
100,0	100,0	100
99,6	100,0	100
98,0	99,0	100
96,5	98,1	100