

CUADRO II-c
Distribución de la Población Fija y Flotante

Cuadro Resumen

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	4	0	0	0
Camping	4	0	200	200
Hotel/Cabañas	9	71	0	143
Totales	17	71	200	343

CUADRO III-c
Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales
Datos Básicos de Diseño

Dotaciones	Its / habitante día	Coeficientes de Pico y Reducción	
Poblacion Fija	320	Coef. de Reducción	1
Población Flotante	320	Coeficiente para Caudal Máximo Diario	1.4
Hosterías / Cabañas	320	Coeficiente para Caudal Máximo Horario	1.8
Campings	120		
Cubiertos	30		
Baños	10		

CUADRO IV-c
Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales
Caudales Medios Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.11	0.00	0.00	0.00
Camping	0.11	0.00	2.00	0.50
Hotel/Cabañas	0.24	1.90	0.00	0.36
Totales	0.45	1.90	2.00	0.86

Caudales Máximos Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.15	0.00	0.00	0.00
Camping	0.15	0.00	2.80	0.70
Hotel/Cabañas	0.34	2.67	0.00	0.50

Totales	0.63	2.67	2.80	1.20
---------	------	------	------	------

Caudales Máximos Horarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.19	0.00	0.00	0.00
Camping	0.19	0.00	3.60	0.90
Hotel/Cabañas	0.43	3.43	0.00	0.64
Totales	0.82	3.43	3.60	1.54

CUADRO V-c
Caudales de Diseño en m3/h

Area	Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
Servicios	0.11	0.15	0.19
Camping	2.61	3.65	4.69
Hotel/Cabañas	2.50	3.50	4.50
Totales	5.22	7.30	9.39

CUADRO VI-c
Caudales de Diseño en l/seg.

Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
1.45	2.03	2.61